

Ebo 128 S/M

Üst ve alt sıcaklıklı
fırın istasyonu

* Geleneksel en
iyi pişirme



FIRIN İSTASYONU

- **EBO KAPI:** Katlı taş taban fırında, temizlik için iç bölüme kolay erişilecek şekilde ayarlanabilen ilk kapı
- **ENERJİ TASARRUFU:** Silikon kapı contası ve düşük ısı yayımlı yalıtımlı pişirme haznesi, enerji ve iklimlendirme maliyetlerini düşürür
- **SLOT:** Bölme başına 4 tepsi ile enine hızlı ve ergonomik yükleme veya 2 adet 600 x 800 mm tepsi ile boyuna besleme
- **KURULUM ALANI:** Fırın odasında da kurulabilen fırın istasyonu sayesinde yüksek pişirme kapasitesi
- **UYGULAMA:** Ebo kısa bir bilgilendirmeden sonra kolay ve güvenli bir biçimde kullanılabilir
- **MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ:** 2 farklı yükseklikte pişirme haznesi, çok çeşitli ürünler için alan sağlar

- **PIŞİRME HAZNESİ:** Aynı olarak ayarlanabilen üst/alt ısı ve de kaplamalı taş plaka, hamur işine mükemmel bir kabuk, güzel bir parlaklık ve doğru hacmi verir
- **NEMLENDİRME:** Doğru nemlendirme miktarı ile her hamur işi için ince buhar oluşturma
- **TASARIM:** Paslanmaz çelik veya nostalji tasarımındaki Ebo, mağazanıza mükemmel derecede uyum sağlar
- **USB-PORT:** Pişirme programlarının, logoların doğrudan kaydedilmesi ve Log dosyalarının okunması
- **WNET:** Şubelerinizdeki tüm fırınların şebeke ağı
- **BEZ ÇEKİCİ:** Taş üzerinde doğrudan pişirme

OPSİYONLAR

Modüler yapı	Her türlü kapasite genişletmesi mümkündür
Nemlendirme birimi	Sabit su bağlantılı nemlendirme ünitesi
Tasarım	Paslanmaz çelik, nostalji veya nostalji paslanmaz çelik

KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ

- Tüm Ebo 128 fırın sistemleriyle
- Tam otomatik kontrollü buhar kondansatörlü davlumbaz
- Tekerli veya sabit ayaklı alt çerçeve
- Tekerli veya ayarlanabilir ayaklı, cam kapılı paslanmaz çelik mayalama kabini

KONTROL PANELLERİ



Classic



Comfort



Exclusive

TEKNİK DETAYLAR

Ebo 128 S

Ürün no X1560

Ebo 128 M

Ürün no X1660

Tepsi sayısı Tepsiler x Tepsi ebatları (mm)

2 x 600 x 800
4 x 600 x 400

2 x 600 x 800
4 x 600 x 400

Tesisat ile birlikte dış ebatlar
(mm cinsinden G x D x Y)

1530 x 1520 x 320

1530 x 1520 x 355

İç ebatlar (mm cinsinden G x D x Y)

1210 x 870 x 155

1210 x 870 x 190

Bağlantı değerleri

Şebeke

400 V 3/N/PE

400 V 3/N/PE

Frekans

50 Hz

50 Hz

Akım sarfiyatı

15,1 A

15,1 A

Bağlantı gücü

9,9 kW

9,9 kW

Nemlendirme ünitesi ile ağırlık (kg)

208

210

Su basıncı (kPa)

150 – 600

150 – 600

Tepsi başına kapasite (600 x 400 mm; örn. dilimli ekmekek): Taze hamurda 15. Önden pişmiş hamurda 18.

TEKNİK ÇİZİMLER




Ön sayfa

Sayfa




Arka sayfa

Üst

EBO 128 S
Ürün no X1560



EBO 128 M
Ürün no X1660



1 Atık hava bağlantısı 80 mm 2 Elektrik bağlantısı 3 Su bağlantısı 3/4" 4 su tahliyesi

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İRTİBAT
BİLGİLERİ

WIESHEU GMBH · SCHLEIFWIESENSTR. 27 · 71723 GROSSBOTTWAR · ALMANYA
TEL. +49 7148 1629-0 · FAKS +49 7148 1629-111 · INFO@WIESHEU.DE · WWW.WIESHEU.DE

TR17-1EB128