

Minimat 64 M/L

Büyük görevler için küçük konveksiyonel fırın istasyonu

* Küçük kurulum alanında maksimum kapasite



FIRIN İSTASYONU

- **UYGULAMA:** WIESHEU firmasının en küçük konveksiyonel fırını çok az yer kaplar. Opsiyonel su tankı ile mobil olarak da kullanılabilir
- **AKIM ORANLARI:** Sağa-sola dönüşlü fan sayesinde eşit bir pişirme sonucu için akıllıca kumanda edilebilir
- **KULLANIM:** Minimat kısa bir bilgilendirmeden sonra kolay ve güvenli bir biçimde kullanılabilir
- **KURULUM ALANI:** Fırın istasyonu esnek olarak kullanılabilir. Kuvvetli yönü, az yer kaplamasıdır. Emniyetli kilit düzeneği sayesinde müşteri alanında da kurulabilir
- **BORU NEMLENDİRME:** Doğru nemlendirme miktarı ile hızlı buhar oluşturma
- **SLOT:** Bölme başına 3 veya 5 tepsi ile enine hızlı yükleme

OPSİYONLAR

Fan çarkı	Bir veya iki fan hızı bulunur
Su beslemesi	Tank veya sabit su bağlantısı
Kapı	Sağdan veya soldan kullanım
Güvenlik	Kapının emniyetli kilit düzeneği ile müşteri alanında da kurulabilir
Modüler yapı	Her türlü kapasite genişletmesi mümkündür

KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ

- Tüm Minimat 64 fırın sistemleriyle
- Tekerlekli, kapılı paslanmaz çelik mayalama kabini
- Tam otomatik kontrollü buhar kondansatörlü davlumbaz
- Pişirme katı
- Sabit ayaklı alt çerçeve

KONTROL PANELLERİ

Manuel



- Açık/Kapalı tuşu
- Manuel nemlendirme tuşu
- 2 fan hızı
- Zamanlayıcı düğmesi
- Sıcaklık ayar düğmesi
- Model: Yatay biçim
- Renk: gümüş
- Sıcaklık aralığı: 30 – 250 °C

Comfort



- Dokunmatik ekran olarak kaydırcılı cam ön plaka
- 3,2" ekran boyutu
- Her biri 20 adımlı 32 program
- Oto başlat programlanabilir
- °C veya °F
- 2 dil ve semboller
- 2 fan hızı
- USB-Port üzerinden programlama

TEKNİK DETAYLAR

Minimat 64 M

Ürün no X1120

Minimat 64 L

Ürün no X1220

Tepsi sayısı Tepsiler x Tepsi ebatları (mm)

3 x 600 x 400

5 x 600 x 400

Tepsi mesafesi (mm)

85

80

Tesisat ile birlikte dış ebatlar
(mm cinsinden G x D x Y)

760 x 771 x 595

760 x 771 x 745

Bağlantı değerleri

Şebeke

400 V 3/N/PE

400 V 3/N/PE

Frekans

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

Akım sarfiyatı

7,7 A

11,3 A

Bağlantı gücü

5,3 kW

7,8 kW

Ağırlık (kg)/tank ile

70/71,5

89,5/91

Su basıncı (kPa)

150 – 250

150 – 250

Tepsi başına kapasite (örn. dilimli ekmek): Taze hamurda 15. Önden pişmiş hamurda 18.

TEKNİK ÇİZİMLER





Ön sayfa

Sayfa




Arka sayfa

Üst

Minimat 64 M
Ürün no X1120



Minimat 64 L
Ürün no X1220



1 Atık hava 50 mm 2 Elektrik bağlantısı 3 Su bağlantısı 3/4" 4 Tahliye